


# DONISI 546A-L0101A-30 Empotrable pared DONISI IP65 LED COB 1W 105lm CRI80 3000K 33° Inox



Empotrable de suelo Donisi, fabricado de aluminio con un grado de protección IP65. Tiene la posibilidad de incorporar los filtros de colores. La profundidad de empotramiento es de 5cm. Está diseñado para iluminar los espacios exteriores.

## DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Donisi
Acabado	[30] Inox
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared, Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal prismático
Material del marco	Aluminio
Clase ETIM	EC000481
EAN	8435258612446

## FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED COB 1W 105lm 3000K CRI80
Flujo total	65 lm
Eficiencia energética	F (3000K)
Haz	33° - Simétrica directa

## DATOS TÉCNICOS


Dimensiones	Diámetro x Longitud (mm): 40 x 55
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,1 Kg
Salidas de cable	1
Longitud del cable conductor	450,0 mm
Dimensiones de empotramiento	Diámetro x Profundidad (mm): 32 x 55
Categoría ECORAE I	LED-A
ECORAE I	0,25
Superficies inflamables	Si

## NOTAS

Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos)


**DONISI** 546A-L0101A-30 Empotrable pared DONISI IP65 LED COB 1W 105lm CRI80 3000K 33°  
Inox

**ACCESORIOS RECOMENDADOS**




**A14A-546-05**  
Filtro color Verde DONISI Verde

Material	Metacrilato
Acabado	[05] Verde



**A14A-546-06**  
Filtro color Azul DONISI Azul

Material	Metacrilato
Acabado	[06] Azul



**A14A-546-07**  
Filtro color Rojo DONISI Rojo

Material	Metacrilato
Acabado	[07] Rojo

**DONISI** 546A-L0101A-30 Empotrable pared DONISI IP65 LED COB 1W 105lm CRI80 3000K 33°  
Inox

**IMÁGENES COMPLEMENTARIAS**

---

