




UP

PX-0557-ANT

Señalización IP65 UP 10.6 Blanco cálido - 3000K CRI 80 ON-OFF Gris urbano IK10 870.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65 IK10



Potencia total luminaria : 10.6W

Lúmenes reales : 35

Lúmenes nominales : 870

Lm / W reales : 3

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

UGR : <=22

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Gris urbano

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Matizado

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Vida útil : 36.000h L70B30

Garantía : 3 Años

Resistencia ambientes marinos : No

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

TM30 RG: 95

TM30 RF: 87

Ratio melanópico: 0.56

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0

UGR

UGR Transversal: 21.4

UGR Longitudinal: 21.4

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	7.4W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.39

Peso embalado (Kg): 0.56

Embalaje: 170mm x 170mm x 70mm



16 Un

