



MIM

VE-0033-MAD

Ventilador IP44 MIM LED TW 2700-6000K imitación madera Negro 4370


El ventilador de techo con luz LED Mim tiene un motor DC ultrasilencioso y de bajo consumo. Su pantalla de cuerda trenzada le aporta una estética natural, de estilo boho-chic. Encaja en dormitorios y salones de un tamaño de hasta 9m². Cuenta con una protección IP44, por lo que es apto también para uso exterior en terrazas y porches.

Su mando a distancia permite encender-apagar, escoger entre 6 velocidades, regular la intensidad y temperatura de luz (2700-6000K) y programar su apagado con temporizador, una función ideal para las noches de verano. Además, incorpora dos modos adicionales: modo brisa y modo invierno con giro inverso, con el que lograrás distribuir el aire cálido de tu hogar eficientemente y reducir tus gastos en calefacción.

Su estructura ha sido fabricada en acero, y sus 3 aspas son de acrílico, con un acabado de madera clara. El módulo del ventilador es sustituible por un embellecedor, incluido con el producto, de modo que puede convertirse en un plafón decorativo.

LedsC4 Team

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 30.2W

Lúmenes reales : 4370 (4000K)

Lúmenes nominales : 4370

Temperatura de color correlacionada (CCT) : TW
2700-6000K

Material de la estructura : Acero

Acabado estructura : imitación madera

Material del difusor : Acrílico

Acabado difusor : Arenado

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.90

Vida útil : 36.000h L70B30

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80

MacAdam steps: 5

Riesgo fotobiológico: RGO

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	28W

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Acabado palas: Negro

Material de las palas: ABS

Caudal máximo: 96.28

Potencia utilizada: 30.2W

Valor servicio: 3.19

Consumo modo espera: 0.5

Velocidad máxima aire (m/s): 35708.39

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019



	1	2	3	4	5	6
	612	704	812	910	1012	1118
W	4	4.8	5.7	6.5	8.2	10

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 5.28

Peso embalado (Kg): 8.3

Embalaje: 675mm x 675mm x 350mm



APLICACIÓN DE LA LUMINARIA

