




Aplique minimalista diseñado por Nahtrang. Este aplique cuenta con un interruptor integrado en la base para facilitar su uso. Pensado para espacios de lectura, allí donde es necesario incorporar un punto de luz. Su fuente de iluminación es HIGH POWER LED 3W luz cálida, integrada.



Características generales

Fijación	Pared
Clase	I
IP	20
Voltaje	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Tipo de interruptor	On/Off
Orientación vertical arriba	↻ 90
Orientación horizontal	↻ 350
Potencia	3W

Material

Cuerpo/Estructura	Aluminio+Acero
-------------------	----------------

Acabados

Cuerpo/Estructura	Gris+-
-------------------	--------

Características lumínicas

Fuente de luz incluida	Si
Temperatura	3000K
MacAdam Steps	>5 SDCM
LM	140lm
CRI	>80
Grados de apertura de la luz	30°
Orientación de la luz	Acento
Clasificación energética	F



Lector

Fuente de luz del lector LED	3W, 3000K, 140lm
Grados de apertura del lector	30

Equipo eléctrico

Necesita Driver	Si
Driver incluido	Si

Descarga de archivos

Documentos generales	Descargar >
2D / 3D	Descargar >
	Descargar >

