


# DAS 544A-L0105A-30

Empotrable pared DAS IP65 LED SMD 5W 710lm CRI80 3000K 86° Inox

Empotrable de pared Das, fabricado de aluminio en color plata con un grado de protección IP65, el color de emisión es de 3000K. La profundidad de empotramiento es de 8cm. Son luminarias diseñadas para iluminar las zonas de paso comerciales o residenciales.



## DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Das
Acabado	[30] Inox
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Polycarbonato matizado
Material del marco	Inox AISI 304
Clase ETIM	EC000481
EAN	8435258612422

## FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED SMD 5W 710lm(230lm) 3000K CRI80
Eficiencia energética	E (3000K)
Haz	86° - Simétrica directa

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 70 x 250 x 87
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Corriente de salida	350 mA
Factor de potencia	0,85
Equipo auxiliar	Electrónico
Marcas de los equipos auxiliares	Kegu, HEP
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,708333 Kg
Salidas de cable	1
Longitud del cable conductor	180,0 mm
Caja de empotrar incluida	Sí
Dimensiones de empotramiento	Longitud x Anchura x Profundidad (mm): 65 x 240 x 87
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Mantenimiento periódico	Sí
Superficies inflamables	Sí