


# EVEN 1050A-L3113B-04

Aplique EVEN IP65 LED SMD 11W 1500lm(315lm) CRI80 3000K 114°  
Antracita

El modelo EVEN, con estructura en forma de cilindro y protección IP65, se presenta en color antracita y con fuente de luz LED de 3000K. El cuerpo está fabricado en aluminio mientras que el soporte de pared es de policarbonato para mejorar el comportamiento ante la oxidación. Además, permite un total interacción y adaptación a cada ambiente ya que la visera frontal de la luminaria permite ser girada para conseguir múltiples efectos de luz, iluminando solo hacia arriba, solo hacia abajo o hacia ambos lados con distintas disposiciones.



## DATOS GENERALES

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Categoría           | Superficie    |
| Familia             | Even          |
| Acabado             | 04  Antracita |
| Ubicación           | Exterior      |
| Instalación         | Pared         |
| Material del cuerpo | Aluminio      |
| EAN                 | 8433264424152 |

## FUENTES Y HACES DE LUZ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Fuentes               | LED SMD 11W 1500lm(315lm) 3000K CRI80         |
| Eficiencia energética | E (3000K)                                     |
| Haz                   | 114° - Simétrica directa, Simétrica indirecta |

## DATOS TÉCNICOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Dimensiones               | Longitud x Anchura x Altura (mm): 223 x 130 x 105 |
| IP                        | IP65  |
| IK                        | 10  |
| Clase eléctrica           | Clase I   |
| Frecuencia                | 50/60 Hz  |
| Voltaje de entrada        | 110-240V AC V                                     |
| Potencia total            | 13 W  |
| Corriente de salida       | 300 mA  |
| Factor de potencia        | 0,9   |
| Equipo auxiliar           | Driver integrado                                  |
| Marca del equipo auxiliar | ESPL  |
| Horas de vida             | 50.000 h  |
| LED de duración L         | 70  |
| LED de duración B         | 50  |
| Peso                      | 1,5 Kg  |
| Salidas de cable          | 1   |
| Anclaje incluido          | Sí  |


## DATOS FOTOMÉTRICOS

# EVEN

1050A-L3113B-04

Aplique EVEN IP65 LED SMD 11W 1500lm(315lm) CRI80 3000K 114°

Antracita



## NOTAS

Visera frontal basculante.

# EVEN

1050A-L3113B-04

Aplique EVEN IP65 LED SMD 11W 1500lm(315lm) CRI80 3000K 114°  
Antracita

## IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

