


MURA 1034B-L4110B-01

Superficie MURA IP65 LED SMD 2x4W
525lm(490lm)/600lm(537lm)/700lm(550lm) CRI80 2700K/3200K/4000K
29°/77° Blanco

El nuevo aplique de pared MURA ilumina de forma directa/indirecta las paredes y crea ambientes acogedores y únicos gracias a su diseño plano, ovalado y la iluminación up/down. La temperatura del color se puede ajustar antes de la instalación entre 2700K, 3200K y 4000K a través de un interruptor CCT situado en el interior. Dos tamaños con acabado disponible en blanco y negro



DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Mura
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Polycarbonato
EAN	8433264424091

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED SMD 2x 4W 2x 525lm(490lm)/600lm(537lm)/700lm(550lm) 2700K/3200K/4000K CRI80
Eficiencia energética	E (2700K, 3200K, 4000K)
Haz	29°/77° - Simétrica directa, Simétrica indirecta

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Altura x Anchura (mm): 175 x 90 x 32
IP	IP65
IK	08
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Potencia total	10 W
Corriente de salida	275 mA
Factor de potencia	0,9
Equipo auxiliar	Driver integrado
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 - 45 °C
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	50
Peso	0,6 Kg
Salidas de cable	2
Anclaje incluido	Sí


NOTAS

Permite conexión pasante
Temperatura de color ajustable antes de la instalación (2700K/3200K/4000K)
Terminal de conexión rápida

MURA 1034B-L4110B-01

Superficie MURA IP65 LED SMD 2x4W
525lm(490lm)/600lm(537lm)/700lm(550lm) CRI80 2700K/3200K/4000K
29°/77° Blanco

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Mura L135