

Aplique Bidea

Bidea Wall Lamp

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Aplique LED de exterior con IP65 y cuerpo de termoplástico negro para instalación en superficie. Disponible en 6W y en luz neutra 4000K. Proporciona una iluminación suave de 120lm. Ideal para instalar en las zonas bajas de la pared para iluminar el camino. Este producto contiene una fuente de luz de 750lm y clase E.

Outdoor LED wall light with IP65 and black thermoplastic body for surface installation. Available in 6W and in 4000K neutral light. It provides a soft illumination of 120lm. Ideal to install in the low areas of the wall to illuminate the path. This product contains a 750lm class E light source.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Manual de Instrucciones / Instruction Manual \(ES/EN\)](#)
- [Declaración de conformidad CE /CE Declaration](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67572
REFERENCE	APLI BIDEA 6W 40K IP65

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50Hz
POWER	6W
POWER FACTOR	0,90
IEC PROTECTION	Class II

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

LUMINOUS FLUX (LM)	120lm
CCT (KELVIN)	4000K
CRI	80
BEAM ANGLE	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	Incorpora una fuente de luz de clase E y 750lm
CONSUMPTION	6kWh/1000h
LIFESPAN	30000h
WORKING TEMP.	-10°C~+40°C

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / DRIVER

DIMMABLE	NO
----------	----

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	255x90x42mm
WEIGHT	410g
IP PROTECTION	IP65
IK PROTECTION	IK05
MATERIAL	THERMOPLASTIC

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67572
REFERENCE	APLI BIDEA 6W 40K IP65
UNITS MASTER CARTON	20
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	265*50*100mm

DIMENSIONES · SIZE

