


# SERENE 1031A-L3106B-01 Aplique lector SERENE Left LED SMD 6W 732lm(434lm) CRI80 3000K USB A-USB C Blanco

Exo Lighting presenta su aplique lector SERENE. Fabricado en acero y metacrilato matizado. Disponible en tecnología LED SMD USB right, USB left, Slim y Slim right. Cuenta con una temperatura de color de 3000K, ideal para iluminar habitaciones. Su tecnología USB permitirá cargar cualquier dispositivo como móvil o tablet. Puedes optar entre sus acabados blanco o negro.



## DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Serene
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Acero
Material del difusor	Metacrilato matizado
Clase ETIM	EC0028g2
EAN	8433264353643

## FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED SMD 6W 732lm(434lm) 3000K CRI80
Eficiencia energética	E (3000K)
Haz	Directa

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Profundidad (mm): 180 x 250 x 120
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Corriente de salida	300 mA
Factor de potencia	0.8
Marca del equipo auxiliar	Kegu
Tipo conector cargador	USB A-USB C
Puertos USB carga dispositivos	(2) x 5V 2.1mA
Interruptores	1
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	50
Peso	1.34 Kg
Ángulo de rotación	350.0 °

# SERENE

1031A-L3106B-01 Aplique lector SERENE Left LED SMD 6W 732lm(434lm) CRI80 3000K  
USB A-USB C Blanco

## IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

---



## PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA

---



Serene Slim  
Led



Serene USB Right