



Ringo Ø110mm

PX-0128-INO

Empotrable de suelo IP65-IP67 Ringo Ø110mm LED 3.5 Blanco cálido - 3000K ON-OFF acero inoxidable 370.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65-IP67 IK10



Ø110



138

Potencia total luminaria : 3.5W

Lúmenes reales : 218

Lúmenes nominales : 370

Lm / W reales : 62

Ángulo Ópticas / Reflector : SPOT 20°

UGR : <=16

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 304,
Aluminio

Acabado estructura : acero inoxidable

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Transparente

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.40

Vida útil : 36.000h L70B30

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80

MacAdam steps: 3


Riesgo fotobiológico: RG2

UGR

UGR Transversal: 8.7

UGR Longitudinal: 8.5

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	2.7W	Blanco cálido - 3000K



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.63

Peso embalado (Kg): 0.77

Embalaje: 115mm x 115mm x 155mm

12 Un