



Ringo Ø110mm

PX-0123-INO

Empotrable de suelo IP65-IP67 Ringo Ø110mm LED 3.5 Blanco neutro - 4000K ON-OFF acero inoxidable 420.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65-IP67 IK10



Ø110



138

Potencia total luminaria : 3.5W

Lúmenes reales : 229

Lúmenes nominales : 420

Lm / W reales : 65

Ángulo Ópticas / Reflector : SPOT 20°

UGR : <=16

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 304,
Aluminio

Acabado estructura : acero inoxidable

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Transparente

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Vida útil : 36.000h L70B30

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80


MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2

UGR

UGR Transversal: 8.8

UGR Longitudinal: 8.7




Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	2.7W	Blanco neutro - 4000K

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.6

Peso embalado (Kg): 0.74

Embalaje: 115mm x 115mm x 155mm



12 Un