




Ringo Ø155mm

PX-0355-INO

Empotrable de suelo IP65-IP67 Ringo Ø155mm LED 10.1 Blanco cálido - 3000K ON-OFF acero inoxidable 1280.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



IP65-IP67 IK04



Potencia total luminaria : 10.1W

Lúmenes reales : 632

Lúmenes nominales : 1280

Lm / W reales : 63

Ángulo Ópticas / Reflector : SPOT 19º

UGR : <=16

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 304

Acabado estructura : acero inoxidable

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Transparente

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.94

Vida útil : 36.000h L70B30

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80

MacAdam steps: 3



Riesgo fotobiológico: RG0

UGR

UGR Transversal: 10.7

UGR Longitudinal: 10.7

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	9.1W	Blanco cálido - 3000K



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 1.02

Peso embalado (Kg): 1.13

Embalaje: 185mm x 185mm x 120mm

12 Un

