



LedsC4 Team

El ventilador de techo con luz LED Calar cuenta con 3 palas de madera natural y un motor DC ultrasilencioso y de bajo consumo. Incluye un mando a distancia que permite encenderlo y apagarlo, escoger entre 5 velocidades, 3 temperaturas de luz (2700 K, 4000 K o 6000 K) y también regular la luminosidad. Además, incorpora dos modos adicionales: modo brisa y modo de giro inverso para invierno, con el que lograrás distribuir la calefacción de tu hogar de una forma eficiente y reducir tus gastos en las épocas más frías. También cuenta con temporizador programable.

Es apto para techos inclinados hasta 15° y se suministra con 2 tijas de medidas diferentes, para adaptar la altura del ventilador a cada espacio. Es adecuado para estancias de hasta 9m2.

Su estructura ha sido fabricada en acero y aluminio, con un acabado en blanco, y sus palas son de madera clara natural. Su fuente de luz led es regulable y cuenta con un difusor en opal para garantizar un alto confort lumínico.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**



**Potencia total luminaria :** 23.8W

**Lúmenes reales :** 2570 (4000K)

**Lúmenes nominales :** 2570

**Temperatura de color correlacionada (CCT) :** SW  
2700-4000-6000K

**Material de la estructura :** Acero, Aluminio

**Acabado estructura :** Blanco

**Material del difusor :** PMMA

**Acabado difusor :** OPAL

**Voltaje / Frecuencia :** 200-240VAC/50-60Hz

**Protocolo de regulación :** ON-OFF

**Power Factor :** 0.76

**Vida útil :** 36.000h L70B30

**Garantía :** 5 Años

**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RGO

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	21.5W

**CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN**

Acabado palas: Madera clara

Material de las palas: Madera

Caudal máximo: 130.99

Potencia utilizada: 23.8W

Valor servicio: 5.50

Consumo modo espera: 0.5

Velocidad máxima aire (m/s): 13823.01

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019




	1	2	3	4	5
	83	147	213	283	352
<b>W</b>	2.1	3	5.4	9.5	19

**LOGÍSTICA**

Peso neto (Kg): 4.14

Peso embalado (Kg): 4.9

Embalaje: 580mm x 270mm x 290mm



## APLICACIÓN DE LA LUMINARIA

---

