




PUK es una familia de proyectores de exterior de diseño minimalista ideales para generar iluminación de acento en espacios arquitectónicos. Se destaca por su gran versatilidad, confort visual, goniómetro incorporado y posibilidad de aplicación en ambientes salinos. Este proyector negro de diámetro de Ø36, temperatura de color de 2700K y un ángulo de 20°. Puedes combinarlo con el accesorio visera ref. 75300V, accesorio honeycomb ref. 75300H, accesorio estaca ref. 75300S y accesorio fijación a árbol ref. 75300F. Soluciones de iluminación diseñadas para los mercados globales, compatibles con las tensiones de red: 110 - 120V y 220 - 240V.



Características generales

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Fijación | Suelo, Pared, Techo |
| Clase | III |
| IP | 65 |
| Voltaje | 24V DC |
| Metros de cable | 2000mm |
| Orientación vertical arriba | ↕ 90 |
| Orientación horizontal | ↻ 170 |
| Potencia Max. | 4W |
| IK | 06 |

Material

| | |
|--------------------------|----------|
| Cuerpo/Estructura | Aluminio |
| Difusor | Crystal |

Acabados

| | |
|----------------|--------------|
| Difusor | Transparente |
|----------------|--------------|

Características lumínicas

| | |
|-------------------------------|---------|
| Fuente de luz incluida | Sí |
| Fuente de luz | COB LED |
| Temperatura | 2700K |



| | |
|-------------------------------------|---------|
| LM | 350lm |
| CRI | >80 |
| Vida util LED | 30000hs |
| Grados de apertura de la luz | 20° |
| Clasificación energética | F |

Equipo eléctrico

| | |
|------------------------|----|
| Necesita Driver | Sí |
| Driver incluido | No |

