


### Información técnica:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Instalación:                    | Pared                   |
| Material del cuerpo:            | Aluminio                |
| Acabado:                        | Gris claro RAL 7044     |
| Tratamiento:                    | Tratamiento marino      |
| Tipo de difusor:                | Cristal efecto satinado |
| Tipo de lámpara:                | LED                     |
| Eficiencia energética:          | F                       |
| Temperatura LED:                | 3000K                   |
| CRI:                            | >80                     |
| LB Factor:                      | L80B50 - 50.000h        |
| Riesgo fotobiológico:           | RG0                     |
| Consumo de energía Watt:        | 12                      |
| Lumen:                          | 1330                    |
| Real Lumen:                     | 1100                    |
| Alimentación:                   | ✓ integrada             |
| LED:                            | AC DIRECT               |
| Clase de aislamiento:           | ⊕ CL.I                  |
| Grado de protección:            | <b>IP 65</b>            |
| Resistencia a la rotura:        | <b>IK 03 0,35J xx2</b>  |
| Normas y marcas de conformidad: | CE UK CA                |
| Regulación                      | Corte de fase           |

Difusor de cristal.



**Lula UP**

LL15302L3

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Curva fotométrica:

