


Referencia. *Reference.*
**4842**

Categoría. *Category*

OUTDOOR LIGHTING

## MAC 30


Color. *Color.*
**CORTEN**

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Mac es una baliza de exterior de 12W de potencia, diseñada para iluminar caminos, zonas de paso o como luz decorativa en jardines. La versión pequeña de 30cm también es perfecta para colocar encima de un muro. Presenta un amplio haz de luz de 100° direccionado hacia el suelo.

Mac is an outdoor beacon with 12W power, designed to illuminate paths, walkways or as a decorative light in gardens. The small 30cm version is also perfect for placing on top of a wall. It has a wide 100° beam of light directed towards the ground.

Fuente de Luz. *Light Source.*

|                       |                             |                         |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Potencia.             | <i>Power.</i>               | <b>12 W</b>             |
| Tensión.              | <i>Voltage.</i>             | <b>220 - 240 VAC</b>    |
| Frecuencia.           | <i>Frequency.</i>           | <b>50/60 HZ</b>         |
| Flujo Luminoso.       | <i>Lumens.</i>              | <b>900 Lm</b>           |
| Eficacia Luminica.    | <i>Light Effectiveness.</i> | <b>75 Lm/w</b>          |
| Difusor               | <i>Diffuser</i>             | -                       |
| Temperatura de Color. | <i>Color Temperature.</i>   | <b>4000K</b>            |
| CRI                   | <i>IRC</i>                  | <b>&gt;80</b>           |
| Ángulo lumínico.      | <i>Beam Angles.</i>         | <b>100°</b>             |
| Regulación            | <i>Dimmable.</i>            | <b>NO</b>               |
| UGR                   | <i>UGR</i>                  | -                       |
| MacAdam ELIPSE.       | <i>MacAdam ELIPSE.</i>      | -                       |
| Índice de protección. | <i>Protection Index.</i>    | <b>65</b>               |
| Clase                 | <i>Clase</i>                | <b>CLASE II</b>         |
| IK                    | <i>IK</i>                   | <b>IK06</b>             |
| Temperatura Ambiente  | <i>Room temperature</i>     | <b>(+50°C / - 20°C)</b> |
| Kv                    | <i>Kv</i>                   | -                       |
| PF                    | <i>FP</i>                   | <b>&gt;0,9</b>          |
| Horas de Vida         | <i>Hours of Life,</i>       | <b>30.000h.</b>         |
| Garantía              | <i>Warranty.</i>            | <b>3 Años Years</b>     |

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

|                |                         |                             |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Largo          | <i>Long.</i>            | <b>300 mm</b>               |
| Ancho          | <i>Width.</i>           | <b>mm</b>                   |
| Alto           | <i>High</i>             | <b>mm</b>                   |
| Diametro       | <i>Diameter.</i>        | <b>180 mm</b>               |
| Peso           | <i>Net Weight.</i>      | <b>1,064 Kg</b>             |
| Diametro Corte | <i>Cutting Diameter</i> | <b>mm</b>                   |
| Material.      | <i>Material.</i>        | <b>ALUMINIUM + POLYCARB</b> |

Incluye. *Includes.*