LedsC4

Product Code 05-E046-Z5-CL Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



Suv

LedsC4 Team

Proyector IP65 Suv LED 5.5W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Gris urbano 434lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 5.5W

Lúmenes reales: 434 Lm / W reales: 79

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido -

3000K

Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 23°

UGR: <=16

Material de la estructura: Aluminio Acabado estructura: Gris urbano

Material del difusor: Cristal

Acabado difusor: Transparente

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí Luminaria fácilmente reciclable



















Características luminotécnicas


CRI: 80

MacAdam steps: 2

Riesgo fotobiológico: RG1 UGR Transversal: 12.0 UGR Longitudinal: 12.0

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	4.5W	Blanco cálido - 3000K





La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 05-E046-Z5-CL Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



Suv

LedsC4 Team

Proyector IP65 Suv LED 5.5W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Gris urbano 434lm Logística x 20 Peso neto (Kg): 0.42 Peso embalado (Kg): 0.5 Embalaje: 85mm x 85mm x 165mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 05-E046-Z5-CL Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



Suv

LedsC4 Team

Proyector IP65 Suv LED 5.5W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Gris urbano 434lm

Accesorios incluidos



Estaca

Accesorios opcionales



71-E438-05-05

Material de la estructura: NA. Policarbonato

Medidas: NA x NA x NA Peso neto (Kg): 0.21



71-E428-05-05

Material de la estructura: NA, Policarbonato

Medidas: NA x NA x NA Peso neto (Kg): 0.83



71-E547-05-05

Material de la estructura: NA Medidas: 46 x 71 x 20

Peso neto (Kg): 0.04



71-E499-05-00

Material de la estructura: Neopreno

Medidas: 20 x 250 x NA Peso neto (Kg): 0.06

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.