




RUSTY® UP/DOWN WL

luminaria de superficie de pared led «outdoor» angular herrumbre CCT switch 3000/4000 K

RUSTY® UP/DOWN embellece las fachadas en multifacéticos tonos de herrumbre. Para una apariencia única que hace que la luminaria de superficie de pared parezca especialmente llena de contrastes en cualquier superficie. Esto es posible gracias al tratamiento químico especial del acero FeCSi utilizado, el cual se vuelve más bonito con cada intemperie. Las luminarias de brillo indirecto están equipadas con ledes SMD de bajo consumo y duraderos. Para influir en el ambiente luminoso, cambie el color de la luz antes de la instalación a través del interruptor CCT integrado (3000 K/4000 K). RUSTY® UP/DOWN es fácil de instalar y es perfectamente apta para su uso en exteriores gracias a su grado de protección IP65.



Datos técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Art. N.º | 1004650 |
| Número de salidas de luz diferentes | 2 |
| Código IP | IP 65 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Pared |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 14 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 9 A |
| Duración de la corriente de entrada | 140 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.04 |
| Flujo luminoso | 544/548 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000/4000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 65 ° |
| Color | herrumbre |
| IRC | 80 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916603 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|---------------------|
| Vida útil | 25000 h |
| Salida de la luz | Directa - indirecta |
| Risk Group | 1 |
| Anchura | 14.5 cm |
| Altura | 18 cm |
| Profundidad | 16.5 cm |
| Peso neto | 4.355 kg |
| Peso bruto | 4.851 kg |
| Página BIG WHITE | 756 |