





Tempo Ø410mm

DE-0314-MAD

Plafon IP44 Tempo Ø410mm LED 22.8W 3000K imitación madera 1821lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia (W) : 22.8W

Consumo total de la luminaria (W) : 25.3W

Lúmenes reales : 1821

Lm / W reales : 72

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Protocolo de regulación : ON-OFF

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 114°

UGR : <=22

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : imitación madera

Material del difusor : Acrílico

Acabado difusor : Opal

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.90

Vida útil : 36.000h L70B30

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED

CRI: 80

MacAdam steps: 3


Riesgo fotobiológico: RG0

UGR

UGR Transversal: 20.5

UGR Longitudinal: 20.5

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	20.5
UGR Longitudinal	20.5



CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 25.3W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.86

Peso embalado (Kg): 1.85

Embalaje: 445mm x 115mm x 465mm



