


Empotrable de pared con tecnología LED para la iluminación de señalización. La fuente de iluminación es COB LED 4W 3000K, driver no incluido. SIGNAL cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.



### Características generales

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Fijación         | Pared            |
| Clase            | III              |
| IP               | 65               |
| Batería incluida | .                |
| Potencia         | 3W               |
| Medida de corte  | Diametro 49x55mm |

### Material

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Cuerpo/Estructura | Aluminio |
| Difusor           | Cristal  |

### Acabados

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cuerpo/Estructura | Níquel Satinado |
| Difusor           | Transparente    |

### Características lumínicas

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Fuente de luz incluida       | Si  |
| Temperatura                  | 3000K   |
|                              |  |
| LM                           | 102lm   |
| CRI                          | >80   |
| Fuente de luz regulable      | NO  |
| Simetría del flujo           | ASIMETRICO  |
| Grados de apertura de la luz | 36  |
| Clasificación energética     | F   |

### Equipo eléctrico

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Necesita Driver           | Si       |
| Driver incluido           | No       |
| Información driver máximo | 350mA CC |

### Descarga de archivos