




La familia de proyectores a carril FOST TRACK nace para dar respuesta a la necesidad de poner acento a lo que debe ser destacado. Cuenta con un diseño minimalista, con un driver integrado en el propio adaptador a carril, de fácil integración en cualquier espacio dando protagonismo a la arquitectura. La neutralidad de su diseño, el driver integrado en el propio adaptador a carril y sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica, a la vez que hace posible la modificación de haz o reducción del deslumbramiento. Ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail e incluso espacios domésticos. Este proyector de carril de color negro tiene un diámetro de Ø70, temperatura de color de



## Características generales

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Fijación                    | Techo     |
| Clase                       | II        |
| Voltaje                     | 220V-240V |
| Batería incluida            | .         |
| Orientación vertical arriba | ↻ 90      |
| Orientación horizontal      | ↻ 355     |
| Potencia                    | 43W       |

## Material

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Cuerpo/Estructura | Aluminio |
|-------------------|----------|

## Acabados

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Cuerpo/Estructura | Negro Mate |
|-------------------|------------|

## Características lumínicas

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Fuente de luz incluida       | Si               |
| Temperatura                  | 2700K            |
|                              |                  |
| MacAdam Steps                | 3 SDCM           |
| LM                           | 2931lm           |
| CRI                          | 90               |
| Vida útil LED                | L70 B10 50.000hs |
| Fuente de luz regulable      | NO               |
| Grados de apertura de la luz | 23°              |

## Equipo eléctrico

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Driver incluido           | Si        |
| Información driver máximo | 1050mA CC |

## Descarga de archivos

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Documentos generales | Descargar > |
| 2D / 3D              | Descargar > |