HYDE R Empotrable blanco redondo orientable sin marco


Ref. 40110

IP20



Fijación	Techo
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	8
Fuente de luz	GU10 LED
Formato bombilla	MR16
Nº de portalámparas	1
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	60
Material estructura	Acero
Acabado estructura	Blanco Mate
Medida corte empotrar	ø104
Altura mínima de empotrar (mm)	110
Grosor máximo techo (mm)	24
Incluye caja de empotrar	No

Instrucciones de instalación



HYDE R Empotrable blanco redondo orientable sin marco
Ref. 40110

Bombilla recomendada



Bombilla GU10 LED 7W 2700K 38°

Referencia	17316
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	7
Flujo luminoso (lm)	632
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	38



Bombilla GU10 LED 7,5W 2700K 60°

Referencia	17320
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	8
Flujo luminoso (lm)	705
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60

Accesorios relacionados



Portalámparas para empotrables GU10

Referencia	43065
IP	20
Material estructura	Acero