



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 20.2W

Lúmenes reales : 1385 (4000K)

Lúmenes nominales : 2875

Lm / W reales : 69

Temperatura de color correlacionada (CCT) : SW 3000-4000-5000K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 119°

Material de la estructura : Acero

Acabado estructura : Blanco

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Opal

Voltaje / Frecuencia : 100-240VAC/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.78

THD% : 13.2

Vida útil : 36.000h L70B30

Garantía : 3 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

TM30 RG: 98

TM30 RF: 85

Ratio melanópico: 0.63

CRI: 80

MacAdam steps: 5

Riesgo fotobiológico: RG0

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	20.2W

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Acabado palas: Blanco

Material de las palas: ABS

Caudal máximo: 138.33

Potencia utilizada: 20.2W

Valor servicio: 6.85

Consumo modo espera: 0.5

Velocidad máxima aire (m/s): 12440.71

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019


	1	2	3	4	5	6
W	3.2	5.45	8.5	13.3	20	30

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 4.5

Peso embalado (Kg): 5.98

Embalaje: 830mm x 260mm x 360mm





ACCESORIOS INCLUIDOS



Tija L =250 mm

ACCESORIOS OPCIONALES



71-8505-00-00

Controlador de pared con luz para motores DC

Material de la estructura: Plástico

Medidas: 86 x NA x 86

Peso neto (Kg): 0.1



71-B940-14-14

Material de la estructura: Acero

Medidas: NA x NA x NA

Peso neto (Kg): 0.32