

ATHENS 3 REDONDO GEN2
EMPOTRABLE

100-240V
50/60Hz

IP65

IK07

LED
SMD

2K2
2K7
3K2
4K

CRI
>80

50°

DRIVER
INCL.

FLICKER
FREE

PF
>0,7

50.000h
LIFE

AL
BODY

GLASS
DIFFUSER

-20° C
45° C
-4° F
113° F

CE

3
WARRANTY

SEA
SIDE
SUITABLE


ESPECIFICACIONES

Versión	ATHENS 3
Tensión de alimentación	100-240V
Tipo de LED	LED SMD
Potencia [W]	4
Driver	Incluido
Power [W]	3
Real lumen	165-175-185-200
apto para el mar	1000h SST (Salt spray test)
Temperatura de color	2K2-2K7-3K2-4K
Lumens [lm]	250
CRI	CRI >80
Ángulo de emisión	50°
Color	Antracita
Medidas (mm)	115x41
Medidas de empotrar (mm)	109x55
Peso [Kg]	0.3
Material	Aluminio
Difusor	Cristal
IP	IP65
IK	IK07
Rango de temperatura	-20°C +45°C
Garantía	3 años

DETAILS DESCRIPTION



Cajetín empotrar
incluido



Doble entrada de
cable

