




Measurements

Surface

L


A: 339/13.35" A1: 285/11.22" F: ø1520/59.8"



Recessed

L

A: 269/10.59" A1R: 225/8.86"



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Potencia (W)	20
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	50.000h
Flujo luminoso (lm)	806
Temperatura de color (K)	2700/ 3000/ 4000K
Orientación de la luz	Directa
CRI	>80
Material estructura	Acero
Material difusor	PMMA
Material palas	Madera de Pino
Acabado estructura	Negro Mate
RAL/Pantone estructura	RAL9005
Acabado difusor	Opal
Acabado palas	Pino
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	6-10-13-19-26-35
RPM	97-120-136-158-179-196
Airflow (m³/min)	111-135-157-178-207-222
Airflow (CFM)	3943-4884-5554-6299-7312-7827
Intesidad sonora (dBA)	32-34-36-39-43-46
Nº de palas	3
Inclinación máxima (º)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

 Instrucciones de instalación

 Etiqueta energética



Accesorios relacionados



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal





Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal

