




Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	44
IK	03
Material estructura	Acero
Material palas	ABS
Acabado estructura	Blanco Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9016
Acabado palas	Roble
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	5-8-12-18-25-35
RPM	73-92-108-127-141-152
Airflow (m³/min)	101-120-138-154-170-187
Airflow (CFM)	3549-4208-4863-5415-5988-6594
Intesidad sonora (dBA)	29-29-33-36-39-43
Nº de palas	3
Inclinación máxima (º)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm seaside

**Measurements**

Surface

L

A: 265/10.43" A1: 220/8.66" F: ø1500/59.1"



↓ Instrucciones de instalación

**Accesorios relacionados**



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal





Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal

Kit de luz marrón para PALMA y OUTWOOD

Referencia	3L019
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	44
Material estructura	Acero



