


LIVO SOLAR Luminaria de exterior solar autónoma, en aluminio, para instalación en pared. Con iluminación directa y fuente de luz orientable desde 0° hasta 90°. Integra sensor de movimiento y sensor crepuscular. Carga durante 8h y autonomía de 21h en modo 3. Potencia 9W.



	Instalación	A	B	C
Livo Solar	Superficie	150	150	153
Medidas en mm				

Certificaciones

3 Años Garantía	CRI >80	IP 65	IK 03	CE	RoHS	III	Batería incluida
------------------------------	------------	----------	----------	----	------	-----	---------------------

Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP65
Grado de resistencia	IK03
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Panel solar de policristal superior/ vidrio inferior
Acabados	Texturizado ○ Blanco ● Negro ● Antracita ● Corten

Características luminotécnicas

Potencia	9W
Ángulo apertura (ópticas)	0-90°
Temperatura de color	CCT 2700K – 3200K – 4000K
CRI	>80
UGR	<20
Vida útil	30.000h
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 40°C
Tensión de funcionamiento	2230mA
Batería	1x2600mAh 3.7V Li-ion
Capacidad Batería	2600mAh