


GRAD SQ luminaria de aluminio de superficie cuadrada, para instalación en escalones, muros y pared. Potencia 3W y flujo real de 300lm. Tres temperaturas de color en la misma luminaria 2700K, 3200K y 4000K. Disponible en blanco texturado, antracita y corten. Con una eficiencia lumínica de 100lm/W.



	Instalación	A	B	C
Grad SQ	Superficie	105	24	105

Medidas en mm

Certificaciones



Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP54
Grado de resistencia	IK06
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Acabados	Texturizado <input type="radio"/> Blanco <input checked="" type="radio"/> Antracita <input checked="" type="radio"/> Corten

Características luminotécnicas

Potencia	3W
Flujo lumínico	300lm
Eficiencia lumínica	100lm/W
Ángulo apertura (ópticas)	63°
Temperatura de color	CCT 2700K-3200K-4000K
CRI	>80
Vida útil	45.000h
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 40°C
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	16mA

Fotometrías

- C0 - C180
- C30 - C210
- C60 - C240
- C90 - C270

cd/klm n=100%

Medium 63° 3W

