LedsC4

Product Code 05-5296-81-81

Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)





LedsC4 Team

Luz de lectura Tip LED 4.2W Blanco cálido - 3000K TOUCH DIMMING Níquel satinado 175lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 4.2W

Lúmenes reales: 175 Lm / W reales: 42

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido -

3000K

Ángulo Ópticas / Reflector: SPOT 18°

UGR: <=19

Material de la estructura: Aluminio Acabado estructura: Níquel satinado

Marca Driver: HEP

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz Protocolo de regulación: TOUCH DIMMING

Power Factor: 0.40

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable













Características luminotécnicas


CRI: 80


MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2 UGR Transversal: 17.6 UGR Longitudinal: 17.9

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	2.2W	Blanco cálido - 3000K







La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 05-5296-81-81

Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



Tip

LedsC4 Team

Luz de lectura Tip LED 4.2W Blanco cálido - 3000K TOUCH DIMMING Níquel satinado 175lm

Logística



Peso neto (Kg): 0.61 Peso embalado (Kg): 0.8

Embalaje: 235mm x 75mm x 150mm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.