

# FLAT

1086A-L3105A90-04



Aplicue FLAT IP65 LED SMD 6W 900lm(390lm) CRI80 3000K 90° Antracita

Dopo

## DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Flat
Acabado	[04] Antracita ([RAL Close 7022] Simil RAL 7022)
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Policarbonato opalizado
EAN	8433264569402

## FUENTES DE LUZ

### LED SMD


Flujo nominal	900lm
Flujo total	390lm
Potencia de la fuente de luz	6 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	6 SDCM
Eficiencia energética	D (3000K)

## HACES DE LUZ

Haz	90° - Asimétrica directa
-----	--------------------------

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Longitud x Anchura (mm): 254 x 86 x 60
IP	IP65
IK	09
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Potencia total	7 W
Factor de potencia	0,7
Marca del equipo auxiliar	Leadlux
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Salidas de cable	2
Anclaje incluido	Si



## PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA

Flat H500

Flat H900

