



A	A1	B	C
408/16.06"	220/8.66"	231/9.09"	100/3.94"
D	E	F	G
60/2.4"	130/5.12"	ø925/36.4"	458/18.03"

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
FSC Madera	Si
Fuente de luz	E27 LED
Fuente de luz incluida	Si
Formato bombilla	A60
Portalámparas incluido	Si
Nº de portalámparas	1
Material estructura	Acero
Material difusor	Cristal
Material palas	Madera de Pino
Acabado estructura	Negro Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9005
Acabado difusor	Blanco Opal
Acabado palas	Pino
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	6-7-10-14-20-28
RPM	153-192-226-259-302-348
Airflow (m³/min)	43-64-85-113-116-135
Airflow (CFM)	1539-2280-3012-4005-4116-4783
Máximos decibelios	49
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

Instrucciones de instalación



Bombilla recomendada



A60 LED	
Referencia	17463
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	8
Flujo luminoso (lm)	800
Temperatura de color (K)	2700K

Accesorios relacionados



DC Remote Control	
Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control Accessory	
Referencia	34303



DC Remote Control	
Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz





DC Remote Control Accessory

Referencia

34304

