



A	A1	B	C
232/9.13"	194/7.64"	83/3.27"	151/5.94"

D	E	F	G
60/2.4"	130/5.12"	ø1320/52"	630/24.8"

Downrod L	Downrod ø
100/3.94"	26/1.02"

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Material estructura	Acero
Material palas	Aluminio
Acabado estructura	Negro Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9005
Acabado palas	Aluminio
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	4-6-10-17-24-35
RPM	86-110-140-164-185-210
Airflow (m³/min)	71-95-115-135-158-174
Airflow (CFM)	2524-3355-4052-4785-5584-6147
Máximos decibelios	52
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

 Instrucciones de instalación



Accesorios relacionados



DC Remote Control

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control Accessory

Referencia	34303
------------	-------



DC Remote Control Accessory

Referencia	34304
------------	-------





Taki

Referencia

3L004



