



| A          | A1        | B         | C          |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 330/12.99" | 320/12.6" | 140/5.51" | 160/6.3"   |
| D          | E         | F         | G          |
| 65/2.6"    | 150/5.91" | ø1320/52" | 660/25.98" |

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Fijación                         | Techo                                        |
| Voltaje (V)                      | 220V-240V                                    |
| Hercios                          | 50/60Hz                                      |
| Clase                            | I                                            |
| IP                               | 20                                           |
| FSC Madera                       | Si                                           |
| Material estructura              | Acero                                        |
| Material palas                   | Madera de Pino                               |
| Acabado estructura               | Níquel Satinado                              |
| Acabado palas                    | Pino                                         |
| Tipo de motor                    | DC                                           |
| Potencia de ventilador (W)       | 5-8-12-17-27-35                              |
| RPM                              | 82-102-125-145-170-188                       |
| Máximos decibelios               | 44                                           |
| Nº de palas                      | 3                                            |
| Palas reversibles                | No                                           |
| Función inversa                  | Si                                           |
| Apto para techos inclinados      | Si                                           |
| Inclinación máxima (º)           | 10                                           |
| Tipo de control incluido         | Mando a distancia con temporizador           |
| Forma de accionar el ventilador  | TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME |
| Horas de programación ventilador | 1-4-8h                                       |
| Diámetro tija                    | 21                                           |
| Modelo tija opcional             | Lantau DC                                    |

Instrucciones de instalación



Accesorios relacionados



| DC Remote Control   |               |
|---------------------|---------------|
| Referencia          | 33987         |
| Voltaje (V)         | 100V-240V     |
| Hercios             | 50/60Hz       |
| IP                  | 20            |
| Material estructura | ABS + Cristal |



| DC Remote Control |           |
|-------------------|-----------|
| Referencia        | 33988     |
| Voltaje (V)       | 100V-240V |
| Hercios           | 50/60Hz   |



| DC Remote Control Accessory |       |
|-----------------------------|-------|
| Referencia                  | 34303 |



| DC Remote Control Accessory |       |
|-----------------------------|-------|
| Referencia                  | 34304 |



