



A	A1	B	C
412/16.22"	173/6.81"	83/3.27"	128/5.04"
D	E	F	G
60/2.4"	130/5.12"	∅1290/50.8"	625/24.61"
Downrod L		Downrod ∅	
100/3.94"		26/1.02"	

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	44
IK	03
Portalámparas incluido	Si
Nº de portalámparas	1
Material estructura	Acero
Material difusor	Cristal
Material palas	ABS
Acabado estructura	Marrón Oscuro
Acabado difusor	Blanco Opal
Acabado palas	Marrón Oscuro
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	4-5-9-15-24-35
RPM	69-100-136-170-200-230
Airflow (m³/min)	52-73-98-131-152-179
Airflow (CFM)	1850-2577-3456-4637-5372-6321
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm seaside

 Instrucciones de instalación

**Bombilla recomendada**



**A60 LED**

Referencia	17463
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	8
Flujo luminoso (lm)	800
Temperatura de color (K)	2700K

**Accesorios relacionados**



**DC Remote Control**

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



**DC Remote Control Accessory**

Referencia	34303
------------	-------



**DC Remote Control**

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz





DC Remote Control Accessory

Referencia

34304



