

Aplique BEAM IP65 LED SMD 2x6W 660lm(536lm) CRI80 3000K 105° up-down Negro

Dopo


Familia Beam, aplique de pared para exterior, combina diseño compacto, proyección de luz arquitectónica y variedad de acabados para adaptarse a todo tipo de proyectos residenciales. Disponible en dos dimensiones (100x100 mm y 100x180 mm), su forma cúbica minimalista se integra con facilidad en fachadas, entradas y zona comunes exteriores. Fabricada en aluminio, disponible en 4 acabados (blanco, negro, antracita y marrón oxidado). Cuentan con una fuente de luz en su interior con LED COB con dos casquillos con una potencia de 3W y un flujo lumínico 290 lúmenes y 2x 600 lúmenes, y una temperatura de color en 3000K, IP65 y IK07. Proyecta una iluminación con un haz de luz de 0° a 105° grados, up&down, permite gracias a sus pletinas interiores regular la apertura de luz, creando unos efectos lumínicos personalizados, como haces cerrados decorativos o haces más amplios para bañar muros o fachadas. Nuestros apliques de pared, garantizan una larga durabilidad con una vida útil de hasta 50.000 horas, lo que los convierte en una solución fiable.


DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Beam
Acabado	[02] Negro
RAL	[RAL 9005] Negro intenso
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal transparente
EAN	8433264569310

FUENTES DE LUZ

LED SMD	
Flujo nominal	(2x) 660lm
Flujo total	(2x) 536lm
Potencia de la fuente de luz	(2x) 6 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	F (3000K)


HACES DE LUZ

Haces	105° - Simétrica directa, Simétrica indirecta
--------------	---

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Profundidad (mm): 100 x 180 x 74
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Corriente de salida	320 mA
Factor de potencia	0,9
Temperatura superficial	25,0 °C
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 - 45 °C
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,94 Kg
Salidas de cable	1



BEAM


960B-L3112B-02



Aplique BEAM IP65 LED SMD 2x6W 660lm(536lm) CRI80 3000K 105° up-down Negro

Dopo

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Beam L100