

CLIC-CLAC 4

059H-G05X1A-01



Baliza clásica CLIC-CLAC 4 IP44 E27 42W 500mm Blanco

Dopo

Familia Clic-Clac 4 tiene el diseño clásico residencial lo que la hace ideal para iluminar los espacios exteriores de las zonas residenciales. Está fabricada de poliamida y policarbonato transparente en dos colores blanco y negro, cuenta con IP44 y está disponible en varias versiones: aplique de pared que cambia de posición, sobremuro y columna de dos brazos o de un solo brazo.

DATOS GENERALES

Categoría	Balizas y columnas
Familia	Clic-clac 4
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Poliamida
Material del difusor	Policarbonato transparente
ETIM class	EC000301
EAN	8435256500301

FUENTES DE LUZ

LED Bulb	
Lámpara incluida	No
TC-TSE	
Potencia de la fuente de luz	20 W
Lámpara incluida	No
HAL	
Potencia de la fuente de luz	42 W
Lámpara incluida	No

HACES DE LUZ


Haz	Difusa
-----	--------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 500 x 190 x 190
IP	IP44
Resistente a la corrosión	Sí
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Temperatura del hilo incandescente	850,0 °C
Peso	0,95 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	CAT-B
ECORAE I	0,5
Destornillador eléctrico	Sí

NOTAS

Adecuada para la instalación en ambientes con atmósfera salina



CLIC-CLAC 4

059H-G05X1A-01





Baliza clásica CLIC-CLAC 4 IP44 E27 42W 500mm Blanco

Dopo

ACCESORIOS RECOMENDADOS

632C-L0506B-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED FILAMENT E27 LED Bulb 6W 800lm(800lm) CRI80 2700K 360°	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	6,0
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

632C-L0506B-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED FILAMENT E27 LED Bulb 6W 800lm(800lm) 4000K 360°	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	6,0
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Clic-clac 4 1 light



Clic-clac 4 1 light/bas



Clic-clac 4 2 arms



Clic-clac 4 C



Clic-clac 4 M B



Clic-clac 4 W