





20°	Gamma Angles		180°		120
05°			50	F.,A	105
90°					90
75°			50		75
60°			100		60'
45°			150		45
45			200		45
			250		çd/klm
	30°	15°	0°	15°	30°

Filodián	Tools						
Fijación	Techo						
Voltaje (V)	220V-240V						
Hercios	50/60Hz						
Clase	1						
IP	20						
Potencia (W)	10						
Clase energética fuente de luz	F						
Fuente de luz	SMD LED						
Fuente de luz incluida	Si						
Flujo luminoso (lm)	480						
Temperatura de color (K)	2700/ 4000/ 6000K						
Luminaria regulable en intensidad (W)	Si						
CRI	>80						
Driver incluido	Si						
Material estructura	Aluminio						
Material difusor	Cristal						
Material palas	ABS						
Acabado estructura	Blanco Mate						
RAL/Pantone estructura	RAL 9016						
Acabado difusor	Blanco Opal						
Acabado palas	Blanco Mate						
Tipo de motor	DC						
Potencia de ventilador (W)	4-7-10-16-21-30						
RPM	110-162-197-238-267-300						
Airflow (m³/min)	54-76-88-108-124-147						
Airflow (CFM)	1904-2699-3129-3820-4403-5201						
Máximos decibelios	47						
Nº de palas	3						
Palas reversibles	No						
Función inversa	Si						
Apto para techos inclinados	No						
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador						
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME						
Horas de programación ventilador	1-4-8h						
Modelo tija opcional	No dispone						
	nstrucciones de instalación						
Ł Etiqueta energética							
	Fotométrica						











Accesorios relacionados



DC Remote Control

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control

Referencia	33988	
Voltaje (V)	100V-240V	
Hercios	50/60Hz	



DC Remote Control Accessory

Referencia	34303



DC Remote Control Accessory

Referencia 34304



















