

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

XROCK

Art. RKB80WW GN

EN - Outdoor bollard, provided with two adjustable mini projectors, waterproof and dustproof protected (IP65), equipped with COB CREE LEDs. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in dark green. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 35° dispersion angle. Glass diffusers with black screen-printed border. Delivered with IP68 waterproof connector.

RO - Stâlpisor pentru exterior, prevăzut cu două miniproiectoare orientabile, protejat la praf și umiditate (IP65), echipat cu LED-uri COB CREE. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție anti-rugină și anticorozivitate prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic verde închis. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 35°. Dispersoare din sticlă cu bordură serigrafată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanș IP68.

IT - Palletto da esterno, equipaggiato con due mini proiettori orientabili, protetto da polvere e umidità (IP65), dotato di LED COB CREE. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri verde scuro. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 35°. Diffusori in vetro con bordo serigrafato nero. Viene fornito con connettore IP68.


RU - Уличный боллард с двумя регулируемыми мини-прожекторами, защищенный от воды и пыли (IP65). Оснащен COB CREE светодиодами и корпусом из литого алюминия с антикоррозийной обработкой методом катафореза, электростатически окрашен в темно-зеленый цвет. Оптическая система с линзами Френеля из PMMA и углом рассеивания 35°. Стеклопленочные рассеиватели с черной шелкографической окантовкой. Поставляется с водонепроницаемым разъемом IP68.

HU - Kültéri poller két állítható mini reflektorral, víz- és porálló (IP65). COB CREE LED-ekkel felszerelve, nyomás alatt öntött alumínium házzal, katarézises korrozóvédelmi kezeléssel, elektrosztatikusan sötétzöldre festve. Optikai rendszer PMMA Fresnel lencsékkel, 35°-os sugárzási szöggel. Üveg diffúzorok fekete szitanyomott szegéllyel. IP68-as vízálló csatlakozóval szállítva.

BG - Външен болард с два регулируеми мини прожектора, водо- и прахозащитен (IP65). Оборудван с COB CREE LED-ове и корпус от лят алуминий с антикорозионна обработка чрез катафореза, электростатично боядисан в тъмнозелен цвят. Оптична система с PMMA Френелови лещи и ъгъл на разсейване 35°. Стъклени дифузори с черна ситопечатна рамка. Доставка се с водоустойчив конектор IP68.

SK - Vonkajší poller vybavený dvoma nastaviteľnými mini projektormi, vodotesný a prachotesný (IP65). Vybavený COB CREE LED diódami a telom z tlakovo liateho hliníka s antikoročnou úpravou kataforézou, elektrostaticky lakovaný tmavozelenou farbou. Optický systém s PMMA Fresnelovými šošovkami a uhlom rozptylu 35°. Sklenené difúzory s čiernym sieťotlačovým okrajom. Dodáva sa s vodotesným konektorom IP68.



Product type / color	Bollard / Dark green
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	2 x 9W
Led type	COB LED CREE, 2 pcs x 7,3W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2 x 924 lm
System luminous flux	2 x 630 lm
CRI / Optics	≥80 / 35°
Control	TRIAC
Øuse (lm) / Pon (w)	1848 / 14.6
FTM / ЛТМ	0.927 / 117.34
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	5
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-15° / +40°C
LED lifespan	50.000 hours



LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

XROCK POLE
RKB80
Imax 2222 cd/klm



Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

XROCK

Art. RKB80UWW GN

EN - Outdoor bollard, provided with two adjustable mini projectors, waterproof and dustproof protected (IP65), equipped with COB CREE LEDs. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in dark green. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 35° dispersion angle. Glass diffusers with black screen-printed border. Delivered with IP68 waterproof connector.

RO - Stâlpșor pentru exterior, prevăzut cu două miniproiectoare orientabile, protejat la praf și umiditate (IP65), echipat cu LED-uri COB CREE. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție anti-rugină și anticorozivitate prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic verde închis. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 35°. Dispersoare din sticlă cu bordură serigrafată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanș IP68.

IT - Palletto da esterno, equipaggiato con due mini proiettori orientabili, protetto da polvere e umidità (IP65), dotato di LED COB CREE. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri verde scuro. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 35°. Diffusori in vetro con bordo serigrafato nero. Viene fornito con connettore IP68.


RU - Уличный боллард с двумя регулируемыми мини-прожекторами, защищенный от воды и пыли (IP65). Оснащен COB CREE светодиодами и корпусом из литого алюминия с антикоррозийной обработкой методом катафореза, электростатически окрашен в темно-зеленый цвет. Оптическая система с линзами Френеля из PMMA и углом рассеивания 35°. Стеклопленочные рассеиватели с черной шелкографической окантовкой. Поставляется с водонепроницаемым разъемом IP68.

HU - Kültéri poller két állítható mini reflektorral, víz- és porálló (IP65). COB CREE LED-ekkel felszerelve, nyomás alatt öntött alumínium házzal, katarézises korrozóvédelmi kezeléssel, elektrosztatikusan sötétzöldre festve. Optikai rendszer PMMA Fresnel lencsékkel, 35°-os sugárzási szöggel. Üveg diffúzorok fekete szitanyomott szegéllyel. IP68-as vízálló csatlakozóval szállítva.

BG - Външен болард с два регулируеми мини прожектора, водо- и прахозащитен (IP65). Оборудван с COB CREE LED-ове и корпус от лят алуминий с антикорозионна обработка чрез катафореза, электростатично боядисан в тъмнозелен цвят. Оптична система с PMMA Френелови лещи и ъгъл на разсейване 35°. Стъклени дифузори с черна ситопечатна рамка. Доставка се с водоустойчив конектор IP68.

SK - Vonkajší poller vybavený dvoma nastaviteľnými mini projektormi, vodotesný a prachotesný (IP65). Vybavený COB CREE LED diódami a telom z tlakovo liateho hliníka s antikoročnou úpravou kataforézou, elektrostaticky lakovaný tmavozelenou farbou. Optický systém s PMMA Fresnelovými šošovkami a uhlom rozptylu 35°. Sklenené difúzory s čiernym sieťotlačovým okrajom. Dodáva sa s vodotesným konektorom IP68.



Product type / color	Bollard / Dark green
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	2 x 9W
Led type	COB LED CREE, 2 pcs x 7,3W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	2 x 897 lm
System luminous flux	2 x 610 lm
CRI / Optics	≥80 / 35°
Control	TRIAC
Øuse (lm) / Pon (w)	1794 / 14.6
FTM / ЛТМ	0.927 / 113.91
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	5
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-15° / +40°C
LED lifespan	50.000 hours



LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

XROCK POLE
RKB80
Imax 2222 cd/klm



Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025