

## Módulos GU10 60° 6,5W

### GU10 LED Modules 60° 6,5W

**GARANTÍA 3 AÑOS**  
**3 YEARS WARRANTY**



#### DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Módulos LED con diámetro de 50mm ideales para sustituir bombillas tipo GU10 sin necesidad de portalámparas. Funcionan directos a red, con un rango de alimentación de 220V~240V. Disponibles en 6,5W en distintas temperaturas de color con un ángulo de apertura de 60°.

*LED modules with a 50mm diameter are ideal for replacing GU10 bulbs without the need for a socket. They operate directly from the mains, with a power supply range of 220V–240V. Available in 6.5W and various color temperatures with a 60° beam angle.*

#### GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION:

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

|           |                          |                          |                          |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CODE      | 62638                    | 62639                    | 62640                    | 62641                    |
| REFERENCE | MODULO 6.5W GU10 60° 27K | MODULO 6.5W GU10 60° 30K | MODULO 6.5W GU10 60° 40K | MODULO 6.5W GU10 60° 50K |

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| INPUT VOLTAGE | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
| FREQUENCY     | 50Hz       | 50Hz       | 50Hz       | 50Hz       |
| POWER         | 6,5W       | 6,5W       | 6,5W       | 6,5W       |
| POWER FACTOR  | 0,50       | 0,50       | 0,50       | 0,50       |

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

|                    |         |         |         |         |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| EFFICACY (LM/W)    | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 650lm   | 650lm   | 650lm   | 650lm   |
| CCT (KELVIN)       | 2700K   | 3000K   | 4000K   | 5000K   |
| CRI                | 80      | 80      | 80      | 80      |
| BEAM ANGLE         | 60°     | 60°     | 60°     | 60°     |

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

|               |             |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS  | E           | E           | E           | E           |
| CONSUMPTION   | 7kWh/1000h  | 7kWh/1000h  | 7kWh/1000h  | 7kWh/1000h  |
| LIFESPAN      | 30000h      | 30000h      | 30000h      | 30000h      |
| ON/OFF CICLES | 15000       | 15000       | 15000       | 15000       |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| SIZE          | Ø50x25mm | Ø50x25mm | Ø50x25mm | Ø50x25mm |
| WEIGHT        | 40g      | 40g      | 40g      | 40g      |
| IP PROTECTION | IP20     | IP20     | IP20     | IP20     |

## EMBALAJE / PACKAGING

|                  |                          |                          |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CODE             | 62638                    | 62639                    | 62640                    | 62641                    |
| REFERENCE        | MODULO 6.5W GU10 60° 27K | MODULO 6.5W GU10 60° 30K | MODULO 6.5W GU10 60° 40K | MODULO 6.5W GU10 60° 50K |
| UNITS MIDDLE BOX | 20                       | 20                       | 20                       | 20                       |

## DIMENSIONES - SIZE

