

Módulos GU10 120° 6,5W

GU10 LED Modules 120° 6,5W

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Módulos LED con diámetro de 50mm ideales para sustituir bombillas tipo GU10 sin necesidad de portalámparas. Funcionan directos a red, con un rango de alimentación de 220V~240V. Disponibles en 6,5W en distintas temperaturas de color con un ángulo de apertura de 120°.

LED modules with a 50mm diameter are ideal for replacing GU10 bulbs without the need for a socket. They operate directly from the mains, with a power supply range of 220V–240V. Available in 6.5W and various color temperatures with a 120° beam angle.

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a **3-year warranty** from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION:

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62637	62505	62560	62551
REFERENCE	MODULO 6.5W GU10 120° 27K	MODULO 6.5W GU10 120° 30K	MODULO 6.5W GU10 120° 40K	MODULO 6.5W GU10 120° 50K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	6,5W	6,5W	6,5W	6,5W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	100lm/W	100lm/W	100lm/W	100lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	650lm	650lm	650lm	650lm
CCT (KELVIN)	2700K	3000K	4000K	5000K
CRI	80	80	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°	120°	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E	E	E
CONSUMPTION	7kWh/1000h	7kWh/1000h	7kWh/1000h	7kWh/1000h
LIFESPAN	30000h	30000h	30000h	30000h
ON/OFF CICLES	15000	15000	15000	15000
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø50x25mm	Ø50x25mm	Ø50x25mm	Ø50x25mm
WEIGHT	40g	40g	40g	40g
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62637	62505	62560	62551
REFERENCE	MODULO 6.5W GU10 120° 27K	MODULO 6.5W GU10 120° 30K	MODULO 6.5W GU10 120° 40K	MODULO 6.5W GU10 120° 50K
UNITS MIDDLE BOX	20	20	20	20

DIMENSIONES - SIZE

