

Aplique Redondo Solar IP54 500lm

IP54 500lm Round Solar Wall Lamp

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Este aplique LED Redondo Solar incorpora también sensor de presencia para un ahorro de energía máximo. El aplique cuenta con un botón de encendido/apagado (ON/OFF) ubicado en la parte trasera del dispositivo. No cuenta con niveles de brillo ni luz de espera. Encendido por detección de movimiento y apagado automático tras 30" sin detección.

This Round Solar LED wall light also includes a motion sensor for maximum energy savings. The wall light has an ON/OFF button located on the back of the fixture. It does not have brightness levels or a standby light. It turns on when motion is detected and automatically turns off after 30 seconds of non-detection.

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67897
REFERENCE	APLI REDONDO SOLAR IP54 500LM

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	SOLAR PANEL (INCLUDED WITH LAMP)
IEC PROTECTION	Class II

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

LUMINOUS FLUX (LM)	500lm
CCT (KELVIN)	4000K
CRI	80

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

LIFESPAN	25000h
WORKING TEMP.	-10°C~+45°C

BATERÍA Y CARGA / BATTERY AND CHARCHING MODE

BATTERY	Li-ion 3.7V 18650
AUTONOMY	1,5h
CHARGING TIME	4-6h @1000W/m²

SENSOR DE MOVIMIENTO POR INFRARROJOS / PIR MOTION SENSOR

DETECTION AREA	8m Max
POWER ON TIME	30"
DETECTION ANGLE	110°
DETECTION VELOCITY	0,8 - 1,5 m/s

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	250x120x66mm
WEIGHT	345g
IP PROTECTION	IP54
IK PROTECTION	IK08
MATERIAL	Termoplástico · Thermoplastic

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67897
REFERENCE	APLI REDONDO SOLAR IP54 500LM
UNITS MASTER CARTON	20

DIMENSIONES · SIZE

