


Pop Flat 150

LL14620GN

Lombardo.



Información técnica:


Instalación:	Empotrar techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Blanco - Plata
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Temperatura LED:	4000K
Consumo de energía Watt:	17,5
Lumen:	2020
Real Lumen:	1250
Alimentación:	✓ incluida en remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Cable de alimentación:	0,20 m H03VVH2-F
Grado de protección:	IP 65
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Códigos LL: Alimentación externa IP20. Códigos LL14620A y LZ14620A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14620S y LZ14620S en versión Arena con perfil exterior Arena RAL 1013.

Pop Flat 150

LL14620G3

Lombardo.



Información técnica:


Instalación:	Empotrar techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Blanco - Plata
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Temperatura LED:	3000K
Consumo de energía Watt:	17,5
Lumen:	2020
Real Lumen:	1250
Alimentación:	✓ incluida en remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Cable de alimentación:	0,20 m H03VVH2-F
Grado de protección:	IP 65
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Códigos LL: Alimentación externa IP20. Códigos LL14620A y LZ14620A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14620S y LZ14620S en versión Arena con perfil exterior Arena RAL 1013.

Pop Flat 150

LL14620G2

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Empotrar techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Blanco - Plata
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Temperatura LED:	2700K
Consumo de energía Watt:	17,5
Lumen:	2020
Real Lumen:	1250
Alimentación:	✓ incluida en remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Cable de alimentación:	0,20 m H03VVH2-F
Grado de protección:	IP 65
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Códigos LL: Alimentación externa IP20. Códigos LL14620A y LZ14620A en versión All Black con anillo adaptador negro. Códigos LL14620S y LZ14620S en versión Arena con perfil exterior Arena RAL 1013.