

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

FLIP

Art. 90588

EN - Adjustable outdoor wall light, equipped with SMD LEDs, crepuscular and motion sensor. Housing of die cast aluminium electrostatically painted corten, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, senzor crepuscular și de prezență. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic corten, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique orientabile per esterni, equipaggiata con LED SMD, sensore crepuscolare e di movimento. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore corten, diffusore in policarbonato opale.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, а также сенсором ночного видения и движения. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в цвет кортеновской стали, рассеиватель из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-es, alkony- és mozgásérzékelővel. Nyomás alatt öntött alumínium test, corten porfestett, opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, сензор за здрач и присъствие. Алюминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в кортен, опален поликарбонатен дифузер.

SK - Nastaviteľné vonkajšie nástenné svietidlo, vybavené LED diódami SMD, krepuskulárnym a pohybovým senzorom. Teleso z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakované vo farbe corten, opálový polykarbonátový difúzor.


Product type / color	Wall lamp / Corten
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	SMD LED EDISON, 108 pcs x 0,18W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2521 lm
System luminous flux	1800 lm
CRI / Optics	≥90 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	2521 / 20
FTM / ЛТМ	0.926 / 116.72
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025