

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

KONOS

Art. 01-4420

EN - Suspension for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Aluminum structure and diffuser painted in matt black, transparent PMMA lens.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură și dispersor din aluminiu vopsite negru mat, lentilă din PMMA transparent.

IT - Sospensione per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura e diffusore in alluminio verniciato nero opaco, lente in PMMA trasparente.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, с диммируемым симистором. Корпус и рассеиватель из алюминия, окрашенного в матово-черный цвет, линза из прозрачного PMMA.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, fényerősség állítás TRIAC-al. Matt fekete színre festett alumínium szerkezet és diszperzór, átlátszó PMMA lencse.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED COB, диммируем TRIAC. Структура и дифузер от алуминий, боядисана в матово черно, леща от прозрачен PMMA.

SK - Závesné svietidlo pre interiér vybavené COB LED, TRIAC stmievateľný. Hliníková konštrukcia a difúzor lakované matnou čiernou, priehľadná PMMA šošovka.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	10W
Led type	CREE COB LED 1 pcs x 10W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1024 lm
System luminous flux	562 lm
CRI	≥96
OPTICS	36°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1024
Pon (w)	10
FTM	1.089
ηTM	111.51
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

KONOS

Art. 01-4606

EN - Suspension for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Aluminum structure and diffuser painted in matt black, transparent PMMA lens.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură și dispersor din aluminiu vopsite negru mat, lentilă din PMMA transparent.

IT - Sospensione per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura e diffusore in alluminio verniciato nero opaco, lente in PMMA trasparente.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, с диммируемым симистором. Корпус и рассеиватель из алюминия, окрашенного в матово-черный цвет, линза из прозрачного PMMA.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, fényerősség állítás TRIAC-al. Matt fekete színre festett alumínium szerkezet és diszperzór, átlátszó PMMA lencse.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED COB, диммируем TRIAC. Структура и дифузер от алуминий, боядисана в матово черно, леща от прозрачен PMMA.

SK - Závesné svietidlo pre interiér vybavené COB LED, TRIAC stmievateľný. Hliníková konštrukcia a difúzor lakované matnou čiernou, priehľadná PMMA šošovka.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	10W
Led type	CREE COB LED 1 pcs x 10W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1008 lm
System luminous flux	540 lm
CRI	≥96
OPTICS	36°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1008
Pon (w)	10
FTM	1.089
η _{TM}	109.77
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.