

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

APEX

Art. 01-3759

EN - Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Body of die casting aluminum electrostatically painted in sand white, satin polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с косвенным распределением света. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матово-белый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Beltéri, SMD LED-es fali lámpa, közvetett fénydiszperzióval. Fehér matt porfestett, nyomás alatt öntött alumínium test, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с непряка дисперсия на светлината. Алюминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в матово бяло, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenné interiérové svietidlo vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla. Telo z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované pieskovo bielym, saténovým polykarbonátovým difúzorom.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	24W
Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,20W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2874 lm
System luminous flux	1737 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	2874
Pon (w)	24
FTM	0.926
ηTM	110.89
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

APEX

Art. 01-3760

EN - Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Body of die casting aluminum electrostatically painted in sand black, satin polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с косвенным распределением света. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матово-черный цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Beltéri, SMD LED-es fali lámpa, közvetett fénydiszperzióval. Fekete matt porfestett, nyomás alatt öntött alumínium test, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с непряка дисперсия на светлината. Алюминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenňé interiérové svetidlo vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla. Telo z hliníkového tlakového odliatku elektrostaticky lakované pieskovou čiernou farbou, saténový polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	24W
Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,20W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2874 lm
System luminous flux	1737 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	2874
Pon (w)	24
FTM	0.926
ηTM	110.89
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.