

POWER GU10 12W RETROFIT 60° 2700K

Producto

RAL personalizado NO

Fuente de luz

Power (W)	12W
Flujo luminoso (lm)	950 lm
Eficacia (lm/W)	79 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP40
Factor de potencia	>0,9
Vida útil (h)	25.000 HOURS
Garantía (años)	3
Letra de eficiencia energética	F
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220-240
Frecuencia (Hz)	50/60Hz

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	50 x 50 x 74
Peso del artículo (kg)	0,064
Unidad de embalaje (pieza)	10
Caja interior PU	50

POWER GU10



Color/Acabados

Sin Color



POWER GU10 12W RETROFIT 60° 3000K

POWER GU10

Producto

RAL personalizado NO

Fuente de luz

Power (W)	12W
Flujo luminoso (lm)	1000 lm
Eficacia (lm/W)	83 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP40
Factor de potencia	>0,9
Vida útil (h)	25.000 HOURS
Garantía (años)	3
Letra de eficiencia energética	F
Control	ON/OFF

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220-240
Frecuencia (Hz)	50/60Hz

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	50 x 50 x 74
Peso del artículo (kg)	0,062
Unidad de embalaje (pieza)	10
Caja interior PU	50

Color/Acabados

Sin Color



POWER GU10 12W RETROFIT 60° 4000K

POWER GU10

Producto

RAL personalizado NO

Fuente de luz

Power (W)	12W
Flujo luminoso (lm)	1050 lm
Eficacia (lm/W)	88 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP40
Factor de potencia	>0,9
Vida útil (h)	25.000 HOURS
Garantía (años)	3
Letra de eficiencia energética	F
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220-240
Frecuencia (Hz)	50/60Hz

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	50 x 50 x 74
Peso del artículo (kg)	0,062
Unidad de embalaje (pieza)	10
Caja interior PU	50

Color/Acabados

Sin Color

