



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Material estructura	Acero
Material palas	ABS
Acabado estructura	Negro Mate
RAL/Pantone estructura	RAL9005
Acabado palas	Nogal
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	6-9-14-20-31-39
RPM	80-100-120-140-160-180
Airflow (m³/min)	70-86-106-126-134-136
Airflow (CFM)	2453-3030-3754-4433-4741-4812
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

[Instrucciones de instalación](#)



Accesorios relacionados



Rotativo RF

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Rotativo RF

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



