


## FLATT II 36

luminaria de pie, PHASE, 2700 K, IP65, cuadrada, antracita / marrón

La familia de luminarias FLATT II combina un diseño moderno con una alta funcionalidad. Las luminarias de montaje en pared y de bolardo son ideales para la iluminación acentuada de fachadas y caminos. Con un revestimiento resistente al aire marino, una distribución de la luz compatible con el cielo oscuro (ULOR <2 %), luz blanca cálida de 2700 K y tecnología de sensores opcional, ofrecen soluciones flexibles para habitaciones y negocios de hostelería.



### Datos técnicos

Art. N.º	1010103
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial,Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	200
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	240 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	210
Número de luminarias en LS C16A	210
Nivel de corriente de entrada	4.1 A
Duración de la corriente de entrada	81 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	75 °C
Flujo luminoso	650 lm

## Fuente de luz

		<b>Temperatura del color de la luz</b>	2700 Kelvin
<b>Accesorios</b>		<b>Color</b>	antracita/marrón
228726		<b>IRC</b>	80
CAJA DE CONEXIÓN EN Y , negro, IP68		<b>Vida útil</b>	50000 h
228730		<b>Risk Group</b>	1
CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68		<b>Longitud</b>	18 cm
		<b>Anchura</b>	6 cm
		<b>Altura</b>	36 cm
		<b>Peso neto</b>	1.71 kg
		<b>Peso bruto</b>	2.02 kg