

IK03 IP44



**Measurements**

Surface

M

A: 245/9.65" A1: 221/8.7" F: ø1250/49.2"



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	44
IK	03
Material estructura	Acero
Material palas	ABS
Acabado estructura	Marrón Oscuro
RAL/Pantone estructura	RAL8019
Acabado palas	Nogal Oscuro
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	4-6-9-14-20-27
RPM	86-121-146-175-198-222
Airflow (m³/min)	67-83-108-121-150-174
Airflow (CFM)	2372-2948-3823-4479-5305-6142
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	12
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

Instrucciones de instalación



**Accesorios relacionados**



Rotativo RF

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Rotativo RF

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



