



Measurements

Surface	
L	
A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø1500/59.1"	
M	
A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø1250/49.2"	
S	
A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø925/36.4"	

Recessed	
L	
A: 180/7.09" A1R: 160/6.3"	
M	
A: 180/7.09" A1R: 160/6.3"	
S	
A: 180/7.09" A1R: 160/6.3"	

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Material estructura	Acero
Material palas	Madera de Pino
Acabado estructura	Blanco Mate
RAL/Pantone estructura	RAL9016
Acabado palas	Pino
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	6-7-10-14-20-28
RPM	153-192-226-259-302-348
Airflow (m³/min)	43-64-85-113-116-135
Airflow (CFM)	1539-2280-3012-4005-4116-4783
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	20
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

Instrucciones de instalación



Accesorios relacionados



Rotativo RF	
Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Rotativo RF	
Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control	
Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control	
Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



Klim	
Referencia	3L023
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz



Kit de Luz	
Referencia	3L042
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz

